

Technical Instruction

TÊN SẢN PHẨM: DETACKIFIER D2430

ĐẶC TÍNH CHUNG

Ngoại quan: chất lỏng có màu ánh đục vàng.

Tính tan: Chất lỏng tan trong nước và có độ nhớt.

pH : 2.0 – 5.0

Bảo quản ở nhiệt độ: (20 - 32 ° C) và thoáng mát

MÔ TẢ VÀ SỬ DỤNG

D2430 là dung dịch của polymer của muối cation có khối lượng phân tử cao với một số phụ gia chuyên dụng khác.

Sản phẩm này được thiết kế để làm việc cùng với D2402 được dùng trong các quy trình tách cặn sơn ra khỏi nước tuần hoàn của các buồng phun sơn.

Sản phẩm có chức năng cùng với bộ sản phẩm D2402, LCD SH50 ... kết hợp với nhau để tách hết các hạt sơn trong nước tuần hoàn phục vụ cho quá trình tuyển nổi thu gom bùn. Làm nước tuần hoàn sạch không gây tắc hệ thống, hạn chế ăn mòn hệ thống....

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi cho các dây chuyền phun sơn của các nhà máy sản xuất ô tô, sản xuất xe máy cũng như các nhà máy sản xuất điện thoại và các thiết bị gia dụng khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng tiêu hao của D2430 được tính bằng 1- 1.5 % của lượng sơn phun bị bắn ra ngoài và đi vào màng nước hấp thụ cần xử lý tách ra.

D2430 được sử dụng trực tiếp và bơm bằng bơm định lượng theo thời gian sản xuất. Lưu lượng bơm cài đặt dựa trên lượng sơn đi vào màng nước cần xử lý, thường được khảo sát dựa trên thực tế.