

Technical Instruction

TÊN SẢN PHẨM: LCD SH50

ĐẶC TÍNH CHUNG

Ngoại quan: chất lỏng màu trắng trong.

Tính tan: Chất lỏng tan vô hạn trong nước.

pH : 14

Bảo quản ở nhiệt độ: (23 - 35 ° C) và thoáng mát

MÔ TẢ VÀ SỬ DỤNG

LCD SH50 là dung dịch của sodium hydroxit với một số phụ gia chuyên dụng khác.

Sản phẩm này được thiết kế để tạo môi trường hoạt hóa cho D2430 có điều kiện hoạt động tối ưu nhất.

Sản phẩm có chức năng cùng với bộ sản phẩm D2402, D2430 ... kết hợp với nhau để tách hết các hạt sơn trong nước tuần hoàn phục vụ cho quá trình tuyển nổi thu gom bùn. Làm nước tuần hoàn sạch không gây tắc hệ thống, hạn chế ăn mòn hệ thống....

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi cho các dây chuyền phun sơn của các nhà máy sản xuất ô tô, sản xuất xe máy cũng như các nhà máy sản xuất điện thoại và các thiết bị gia dụng khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng tiêu hao của D2430 được tính bằng 0.4- 0.5 % của lượng D2430 được sử dụng.

LCD SH50 được sử dụng trực tiếp và bổ sung vào bể tuần hoàn khi dây chuyền phun sơn. Sau 2h kiểm tra PH một lần để đảm bảo PH trong bể tuần hoàn luôn đạt từ 8.2 – 8.5.